

## 製品仕様

### キララスマートサーバー

重量	約 20kg			
サイズ	約 1,275mm × 317 mm × 300mm (転倒防止板、ウォーターケースを含む)			
定格電圧	AC100V	電源電圧	AC100V	
定格消費電力	冷却:約 80W 加熱:約 400W	コック仕様	電磁弁式	
冷却機能	タンク容量	1.4L	タンク容量	1.8L
	温度	約 3～8℃ (通常時) 約 10～18℃ (エコモード時)	温度	約 83～93℃ (通常時) 約 60～70℃ (エコモード時)
冷媒	R-134a	温度過昇保護装置 (安全装置)	温度ヒューズ 104℃	
推奨使用環境温度	16～32℃	炭酸ガス圧力	0.7Mpa	
コードの長さ	約 2 m			

### ウォーターケース

重量	約 1.3kg		
サイズ	約 253mm × 317 mm × 208mm	材質	ポリカーボネート

### キララ専用炭酸シェイカー

重量	約 98g	炭酸水生成容量	約 245mL
サイズ	約 173mm × 65 mm × 97mm	材質	ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリアセタール

### キララ専用炭酸ガスカートリッジ

重量	約 300g	容積	約 98mL
サイズ	約 (幅) φ 40 × (高さ) 133 mm		
安全装置	二重安全封板 (作動環境約 70℃)		
充填ガス	食品添加物、二酸化炭素 (炭酸ガス)		
推奨温度	5～40℃	ガス量	約 74g

## 交換用品・別売品のご案内

キララオフィシャルサイト ([www.kirala.jp](http://www.kirala.jp)) のマイページよりご注文いただけます。

- ・キララ専用炭酸ガスカートリッジ (1箱6本入り)
- ・キララ専用ウォーターパック
- ・キララ専用炭酸シェイカー

### 【免責事項について】

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。